

Смеситель вертикальный СВШ



Смеситель вертикальный - служит для получения однородной смеси из сухих измельченных компонентов комбикорма и добавок.

Зарекомендовал себя, как надежное и быстрое средство для получения качественных кормовых смесей по заданной рецептуре.

Модель	Объем, м ³	Мощность, кВт	Время смешивания	Габариты	Масса, кг	Цена, руб.
СВШ-1.5	1.5	1.5	10-15	1700*1500*2000	281	140 000
СВШ-1.5Ш	1.5	1.87	10-15	1700*1500*2000	300	156 000
СВШ-2.2	2.3	2.2	10-15	1700*1500*2500	324	152 000
СВШ-2.2Ш	2.3	2.57	10-15	1700*1500*2500	340	168 000
СВШ-3	3.7	3	10-15	1900*1700*3000	418	194 000
СВШ-3Ш	3.7	3.37	10-15	1900*1700*3000	440	210 000
СВШ-5.5	5	5.5	10-15	2200*2000*3000	538	234 000
СВШ-5.5Ш	5	5.87	10-15	2200*2000*3000	550	250 000

*Смеситель может быть оснащен «мотор - редуктором» маркировка «Ш», для принудительного ввода добавок в боковой карман, стоимость 16 000 руб.

**При высоте помещения до 3000 мм – смеситель может быть оснащен боковой аспирацией, стоимость 15 000 руб.

***Высота смесителя указана без учета аспирации, высота аспирации 1400 мм

Дополнительные опции:

- Электронное весовое устройство ЭВУ (3 датчика + табло) – 50 000 руб.

- Электронное весовое устройство ЭВУ (3 датчика + табло с памятью) – 60 000 руб.