

Смесители горизонтальные СГ

Смесители лопастные горизонтальные СГ используются для приготовления белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД) из белковой основы и премиксов.

СГ предназначен для получения однородных смесей из сыпучих, сухих, влажных и жидких компонентов корма. В процессе смешивания не происходит разделение смеси по фракциям. Компоненты смеси не подвергаются дополнительному нагреву и переизмельчению. Рабочие органы обеспечивают полную саморазгрузку смесителя. Насыпная плотность комбикорма до 750 кг/м³. Влажность до 15%.

Модель	Объем, м ³	Мощность, кВт	Время смешивания	Габариты	Масса, кг	Цена, руб.
СГ-1	0.1	1.1	2-6	1160*490*1090	100	84 000
СГ-1.5	0.25	1.5	2-6	1260*490*1190	185	124 000
СГ-4	0.5	4	3-6	2050*860*1500	315	178 000
СГ-5.5	1	5.5	3-6	2200*1360*2170	400	276 000
СГ-7.5	1	7.5	3-6	2200*1360*2170	400	310 000
СГ-8.75	1	8.75	3-6	2750*1350*1600	670	434 000
СГ-15	2	15	3-6	2900*2600*1450	800	750 000

